

ZOLL CCT ZOLL M-Serie ZOLL E-Serie Fax-Datei Fax-Date

OSITECH Bedienungsanleitung

(für M-Serie)

12 Lead Übermittlung durchführen (Neues EKG erfassen)

- 1. Softkey-Taste <12 Abl.> drücken.
- 2. **<Erfassen> drücken.** Und warten bis Analyse beendet ist. (12 Lead EKG muss angeschlossen sein)
- 3. Ziel mit **Vorige Tel.-Nr.>** oder **Nächste Tel.-Nr.>** anwählen und mit **Tel.-Nr. wählen>** bestätigen. (Übertragungs-Handy muss eingeschaltet sein)
- 4. Wenn Meldung "FAX FERTIG" erscheint, war die 12 Lead Übermittlung erfolgreich.

12 Lead Übermittlung durchführen (Hinterlegtes EKG senden)

- 1. Softkey-Taste <12 Abl.> drücken.
- 2. **(PT-Info>** und dann **<Patienten-Akten>** drücken.
- 3. Das gewünschte EKG anwählen und mit **<Senden>** bestätigen. (Handy muss eingeschaltet sein)
- 4. Ziel mit *<Vorige Tel.-Nr.>* oder *<Nächste Tel.-Nr.>* anwählen und mit *<Tel.-Nr. wählen>* bestätigen. (Übertragungs-Handy muss eingeschaltet sein)
- 5. Wenn Meldung "FAX FERTIG" erscheint, war die 12 Lead Übermittlung erfolgreich.

Fehlersuche:

Bei einer Meldung "FAX-Fehler" folgende Dinge überprüfen:

- 1. Sicherstellen, dass Übermittlungs-Handy eingeschaltet und Netzempfang vorhanden ist
- 2. Sicherstellen, dass folgende Symbole auf dem Handy während der FAX-Übermittlung aktiv werden:
 - **శ** → (*****) (Bluetooth-Verbindung mit Defi aktiv)
 - $\mathsf{E} o \mathsf{E}$ (Internet-Verbindung aktiv)
- 3. Sicherstellen, dass FAX-Nummer korrekt ist (inkl. Schweizer Vorwahl 0041)

Seite 1 von 1 Letztes Update: 01.02.2013