

PACE Model 101

EXTERNER EIN-KAMMER (SSI)
HERZSCHRITTMACHER



Jetzt neu:
Verfügbar auch mit Anschlüssen für bipolare
Stecker und 2mm berührungsgeschützte Stecker
("shrouded pin") für Stimulationskatheter

PACE Model 101 Highlights

- Einfaches Einstellen und Bedienen
- Konstanter Spannungsausgang für zuverlässige Stimulation oberhalb der Reizschwelle (ähnlich wie permanente Herzschrittmacher)
- Kleines und leichtes Design
- Lebenslanger Service

Zwei Anschlussoptionen

- P/N 2001: Spannzangen-Anschlüsse für 0,9 bis 2,0 mm Durchmesser
- P/N 2004: Bipolarer Anschluss und 2 unipolare Anschlüsse für berührungsgeschützte 2 mm Stecker („shrouded pins“)



Specifications

PACE Model 101

Betriebsarten	AAI, A00, VVI, V00	
Grundfrequenz	30 – 180 ppm	
Atriale Overdrive Stimulationsfrequenz	Grundfrequenz x2 (60 – 360 ppm) Grundfrequenz x4 (120 – 720 ppm)	
Ausgangsamplitude	0.3 – 12 V	
Pulsdauer	0.75 ms	
Empfindlichkeit	1.0 – 20 mV, asynchron	
Refraktärzeit	250 ms	
Abmessungen	P/N 2001: 6.0 cm x 14.2 cm x 2.2 cm	P/N 2004: 6.0 cm x 11.5 cm x 2.2 cm
Gewicht mit Batterie	170 g	
Batterietyp	9V Type 6LP3146 Alkaline	
Batterielebensdauer	Alkaline: bis zu 38 Tage (72 ppm, 8,0 V)	



Osypka Medical GmbH

Albert-Einstein-Strasse 3
12489 Berlin, Germany
Phone: +49 (30) 6392 8300
Fax: +49 (30) 6392 8301
E-Mail: mail@osypkamed.com
www.osypkamed.com

United States of America:
Osypka Medical, Inc.
dba. Cardiotronic

La Jolla, CA 92037, USA
Phone: +1 (858) 454 0600
Fax: +1 (858) 454 0640
E-Mail: mail@cardiotronic.net
www.cardiotronic.net

Copyright © 2017 Osypka Medical

