


TUA-II (bipolar, quadripolar)

Intrakardialer Multipolarer Elektrodenkatheter mit Mandrin Intracardial Multipolar Electrode-Catheter with Stylet



Artikelbeschreibung

Die Katheter der TUA - Serie sind intrakardiale temporäre Elektroden und für elektrophysiologische Untersuchungen vorgesehen. Sie eignen sich insbesondere zum Aufzeichnen intrakardialer Potentiale und für die vorübergehende Stimulation des Herzens. Zur besseren Einführung und Platzierung besitzen die Katheter einen proximalen steifen und einen distalen flexiblen Bereich. Durch entsprechende Formgebung mittels Mandrin kann die Elektrode an jede Position des Herzens dirigiert werden.

Type:..... **TUA-II**
 Durchmesser F (mm):..... 4(1,33) 5(1,67) 6(2,00)
 Nutzbare Katheterlänge:..... 110 cm
 Elektrodenkopf:Halbkugel
 Anzahl der Elektroden:2- bzw. 4-polig
 Elektrodenlänge:.....2 mm
 Elektrodenabstand:5 bzw. 10 mm
 Elektrodenmaterial:.....Edelstahl
 Elektrischer Widerstand:< 100 Ohm
 Kathetermaterial:Kunststoff
(medizinische Qualität)
röntgenkontrastgebend
 Flexibilität - distal:flexibel (20 cm)
 - proximal:steif
 Anschlußstecker:..... fester Anschlußstecker mit
2 mm Pins und Berührungsschutzkappen passend für alle gängigen externen Herzschrittmacher
 Durchmesser für:
4F-Katheter = 0,30 mm / Griff: blau
5F-Katheter = 0,44 mm / Griff: gelb
6F-Katheter = 0,44 mm / Griff: gelb

Lieferumfang: - 1 Elektrode mit Mandrin und festem Anschlußstecker
 - 1 Ersatzmandrin

Product Description

Electrode catheters of the TUA-series are intracardiac stimulation electrodes designed for electrophysiological procedures. They are particularly suitable for both recording intracardiac signals and temporary pacing. The catheters are equipped with a stiff proximal and a flexible distal end for better insertion and positioning. Using a stylet the catheter can be fitted to each position inside the heart.

Type:..... **TUA-II**
 Diameter F (mm): 4(1.33) 5(1.67) 6(2.00)
 Usable lead length: 110 cm
 Tip configuration: bullet shaped
 Number of electrodes: bipolar or quadripolar
 Electrode length:2 mm
 Distance between electrodes:..... 5 or 10 mm
 Electrode material:stainless steel
 Electrical resistance:< 100 Ohm
 Lead material: plastic
(medical grade)
radiopaque
 Flexibility - distal:flexible (20 cm)
 - proximal:stiff
 Connector: fixed connector with
2 mm pins and touch protection
 caps suitable for all common external pacemakers
 Diameter for:
4F-Lead = 0.30 mm / Grip-color: blue
5F-Lead = 0.44 mm / Grip-color: yellow
6F-Lead = 0.44 mm / Grip-color: yellow

Delivery volume: - 1 Lead with stylet and fixed connector
 - 1 Extra stylet

Artikelbezeichnung Product name

Artikel-Nr. Article-no.

Stück Unit

TUA-II, zweipolig / bipolar

TUA-II 2/4 F (110 cm, 4F) 24160 5
 TUA-II 2/5 F (110 cm, 5F) 24161 5
 TUA-II 2/6 F (110 cm, 6F) 24162 5

TUA-II, vierpolig / quadripolar

TUA-II 4/4 F (110 cm, 4F) TA03000210 5
 TUA-II 4/5 F (110 cm, 5F) TA03000211 5
 TUA-II 4/6 F (110 cm, 6F) TA03000212 5

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
 Changes in the interest of technical progress are reserved.

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
 Für Einmalgebrauch bestimmt!
 Goods supplied gas-sterilized.
 For single use only!